



DAPHNE NEW PUNCH OIL

~钢板用挥发性钻孔油~

1、用途

用于含珪钢板的钻孔，特别适用于重视钻孔油的干燥性的情况。

2、本质

DAPHNE NEW PUNCH OIL 是严格控制蒸馏范围的轻质基础油和极压剂、防锈剂调和而成的粘度极低的钻孔油。

3、特长

- (1) 因优异的油性提高剂的作用可以延长工具寿命。提高剪断面的加工精度。
- (2) 具有十分优异的干燥性。
- (3) 燃烧性好、燃烧后的残渣少、对焊接没有负面影响。
- (4) 此产品是对 PUNCH OIL 加工性、防锈性改良后的新油剂。
- (5) 此产品使用合成基础油，几乎没有异味，可以保持舒适的工作环境。

4、代表性状

项目	单位	PUNCH OIL	NEW PUNCH OIL
密度 (15 °C)	g/cm ³	0.7837	0.7669
动粘度 (40 °C)	mm ² /s	0.900	1.308
酸值 (指示药光度法)	mgKOH/g	0.03	0.09
引火点 (PM)	°C	42	48
色 (ASTM)	—	L0.5	L0.5
铜板腐蚀 (rt × 24 hr)	—	1 (1b)	1 (1b)
磷分	wt%	0.1	0.1
消防法 危险物品分类		第二石油类	

5、使用注意事项

- (1) 根据个人体质不同出现皮肤过敏的情况时请用肥皂水好好清洗后，涂抹防护霜。
- (2) 寒冷时，会出现少许浑浊和沉淀，但并不影响使用。
- (3) 保管时会出现沉淀物，摇一摇后使用。

6、包装

200L 桶装、20L 罐装

- 请在熟读该油种的「产品安全数据表」(MSDS)及容器上记载的使用注意事项后,使用本产品。
- 产品安全数据表」可向购买产品的经销店索要。
- 「产品安全数据表」也可以从出光主页 (<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)中下载。
- 所记载的性状、性能等均为按照本公司实验方法测得的数据及由此得出的结论,并不确保其绝对的正确性和完整性。如有变更,恕不另行通知。

出光润滑油(中国)有限公司 TEL: 86-22-6623-0105

03-3213-3146

ILC MTM 2014/4/1