



DAPHNE SUPER COAT WR

~水置换强力型防锈油~

1、用途

本产品是粘度极低型的水置换洗净兼防锈油。能迅速除去对象物体表面的水分，发挥强力的防锈效果。

(适用例)

- 各种设备零部件、加工零部件的洗净防锈油
- 轴承、工具、齿轮、量规等零部件的洗净防锈油
- 各种钢板的洗净和防锈
- 需要除去水分和水分润滑剂的加工零部件的洗净和防锈

2、本质

高度精制的矿物油和防锈添加剂、水置换剂混合而成，具有极其出色的水置换性。另外作为防锈添加剂，不使用造成环境负载的钡系化合物。

3、特长

- (1) 不仅具有十分出色的水置换性，而且具有良好的防锈性。
- (2) 具有良好的水分分离性，90左右可以油水分离。
- (3) 本油的外观呈青色透明色，可以很清楚的识别油水层，易于排出。
- (4) 粘度极低，减少浪费，更加经济实惠。

4、使用注意事项

(1) 根据个人体质不同可能会出现皮肤过敏（炎症、发疹）。出现过敏症状时请用肥皂水好好清洗后，涂抹防护霜。

(2) 请勿饮用。

(3) 防锈处理的前期准备和涂油方法，根据使用条件不同，可能会出现发挥不出其性能的状况。使用时请仔细确认。

5、代表性状

項目			分析値
動粘度	@40°C	mm ² /s	2.507
密度	@15°C	g/cm ²	0.8071
引火点	COC	°C	92
酸価(指)		mgKOH	3.95
塩基価(塩)		mgKOH	2.50
湿潤試験		240時間	A級
色調			青色

6、包装

200L 桶装、20L 罐装

- 请在熟读该油种的「产品安全数据表」(MSDS)及容器上记载的使用注意事项后,使用本产品。
- 产品安全数据表」可向购买产品的经销店索要。
- 「产品安全数据表」也可以从出光主页 (<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)中下载。
- 所记载的性状、性能等均为按照本公司实验方法测得的数据及由此得出的结论,并不确保其绝对的正确性和完整性。如有变更,恕不另行通知。

出光润滑油(中国)有限公司 TEL: 86-22-6623-0105

03-3213-3146

ILC MTM 2014/4/1