

## DAPHNE SUPER HYDRO A

~耐热性优异的非Zn系液压油~

### 1. 用途

特别适用于高热负荷的高性能高压油压装置。同时基本上也适用于其他所有的油压装置。

### 2. 本质

本品是在经过高度加氢改质处理的石蜡系基础油中加入特殊的抗磨剂、抗氧化剂等各种添加剂配合而成的非 Zn 系抗磨液压油。

### 3. 特长

- (1) 由于是耐热性优秀的液压油，不容易产生油泥，油槽以及过滤器上基本上不会附着油泥。
- (2) 与含 Zn 的抗磨液压油比较，可以延长换油周期，减少油泥故障。
- (3) 抑制气泡，防止机器故障。
- (4) 其它，兼备了作为液压油所必要的特性。

### 4. 一般性状

项目	DAPHNE SUPER HYDRO A			
	32	46	68	
密度 @15°C g/cm <sup>3</sup>	0.8570	0.8651	0.8896	
颜色 ASTM	L0.5	L0.5	L0.5	
闪点 236	236	250	262	
粘度 mm <sup>2</sup> /s	@ 40°C	32.04	46.14	68.28
	@ 100°C	5.648	6.990	8.896
粘度指数	116	108	103	
流动点 °C	-45.0	-45.0	-40.0	
全酸价 mgKOH/g	0.22	0.18	0.19	
起泡性 @24°C ml	0-0	0-0	0-0	



## 5. 包 装

200L 桶装

- 请在熟读该油种的「产品安全数据表」(MSDS)及容器上记载的使用注意事项后,使用本产品。
- 产品安全数据表」可向购买产品的经销店索要。
- 「产品安全数据表」也可以从出光主页 (<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)中下载。
- 所记载的性状、性能等均为按照本公司实验方法测得的数据及由此得出的结论,并不确保其绝对的正确性和完整性。如有变更,恕不另行通知。

出光润滑油(中国)有限公司 TEL : 86-22-6623-0105

ILC MTM 2014/4/1

	Conventional Zinc Hydraulic Oil	Daphne Super Hydro A
Oil Filter		
Oil Tank	