

潤滑油製品資料



Daphne Super Multi Oil 2M

～高潤滑性軸承油～

1. 用途

应对各种数控加工中心主轴受热变位问题的高性能轴承油

2. 本质

精制窄区切割的特殊基础油,辅之以各种添加剂形成的高级润滑油

3. 特长

- (1)酸化稳定性优良,可以长时间保持稳定性状
- (2)特殊极压剂使得润滑油负荷性能优良
- (3)防锈性优良,防止环内生锈
- (4)抗泡性优良,可立即消除生成的泡沫

4.粘度品级以及规格

品级名	ISO粘度等级	JIS规格
2M	2	K 2239轴承油 ISO VG2

5. 代表性状

Daphne Super Multi Oil 2M

项目	分析值
密度 @15°C g/cm ³	0.8153
颜色 ASTM	L2.0
着火点 COC °C	98
动粘度 mm ² /s @ 40°C	2.127
总酸价 mgKOH/g	0.08
生泡 @24°C	60-0
弯曲 Lbs	770
四球摩擦 kg/cm ²	50
抗钢板腐蚀 100°C × 3h	1B

6. 包装 200L

- 请在熟读该油种的「产品安全数据表」(MSDS)及容器上记载的使用注意事项后,使用本产品。
- 产品安全数据表」可向购买产品的经销店索要。
- 「产品安全数据表」也可以从出光主页 (<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)中下载。
- 所记载的性状、性能等均为按照本公司实验方法测得的数据及由此得出的结论,并不确保其绝对的正确性和完整性。如有变更,恕不另行通知。

出光润滑油(中国)有限公司 TEL: 86-22-6623-0105

ILC MTM 2014/4/1