



DAPHNE SUPER TURBIN OIL MG

~耐热耐用型涡轮机油~

1、用途

DAPHNE SUPER TURBIN OIL MG 是 GAS 涡轮机和蒸汽涡轮机用的润滑油。VG32 是为了突破三菱日立 POWER SYSTEMS 的 MS04-MA-CLO05 规格而设计的。

2、本质

DAPHNE SUPER TURBIN OIL 是高度氢化改质处理的石蜡系基础油和特殊的酸化防腐剂、防锈剂、消泡剂等各种添加剂调和而成的划时代超长寿命涡轮机油。

3、特长

- (1) 即使在高温情况下用于 GAS 涡轮机，也具有优异的酸化稳定性、超长寿命。
- (2) 硫磺成分含量极少，具有优异的酸化稳定性，可以防止白色金属的变色。
- (3) 润滑性好，抑制轴承和减速器等的润滑部位的磨损。
- (4) 另外具备作为轴承油必要的特性。

4、粘度等级和对应规格

等级名	ISO 粘度等级	JIS 规格
32	32	K2213 TURBIN OIL 2 种 ISO VG 32
46	46	K2213 TURBIN OIL 2 种 ISO VG 46

5、包装

200L 桶装、20L 罐装

- 请在熟读该油种的「产品安全数据表」(MSDS)及容器上记载的使用注意事项后，使用本产品。
- 「产品安全数据表」可向购买产品的经销店索要。
- 「产品安全数据表」也可以从出光主页 (<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>) 中下载。
- 所记载的性状、性能等均为按照本公司实验方法测得的数据及由此得出的结论，并不确保其绝对的正确性和完整性。如有变更，恕不另行通知。

出光润滑油(中国)有限公司 TEL: 86-22-6623-0105

03-3213-3146